

# redo 60 SS

Brandklass: 21A 183B

Redo 60 SS är effektiv mot bränder i fibrösa material som trä, tyg och papper samt mot bränder i plast och brännbara vätskor.

Redo 60 SS är lämplig för både hem och fritid.

Brandsläckaren är dielektriskt provad och godkänd varför den kan användas mot brand i elektrisk strömförande utrustning upp till 1000 V.

## Teknisk information

Redo 60 SS är en tryckladdad skumsläckare fylld med 6 liter av den effektiva AFFF skumvätskan Glorilight Plus.

Den filmbildande skumvätskan flyter ut över brandhärden och släcker genom kylning och kivävning. Eftersom skummet ligger kvar över det brinnande ämnet ger det också ett säkert skydd mot återantändning. Redo 60 SS är provad och godkänd enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 samt både DNV- och CE-märkt.

## Släckarens konstruktion

Behållaren är tillverkad i stål. Ventilen är tillverkad i mässing medan handtag och avtryckare är tillverkade i rödlackerad metall.

Redo 60 SS är försedd med en röd fotring i plast som skyddar mot både nötnings- och korrosionsskador.

En rejäl slang tillsammans med det unika duschmunstycket underlättar släckningsarbetet. Slang och munstycke är fäst i fotringen. Redo 60 SS levereras med hängare för väggmontage.



## redo 60 SS

art.nr: 3681/802

Vikt fylld	Höjd x bredd x djup (cm)	Tömmnings-tid	Kastlängd	Fyllningstryck	Drivgas	Användningstemp °C min/max
10,4 kg	56 x 16 x 15	30 sek	4 m	1,5 MPa	Kvävgas	0/+60