

Tempus® KPS 120

Brandklass: 55A 233B C

Användningsområde

Tempus® KPS 120 är effektiv mot bränder i fibrösa material som trä, tyg och papper, mot bränder i plast och brännbara vätskor samt mot gasbränder.

Tempus® KPS 120 är lämplig för exempelvis industrier, verkstäder panncentraler och bensinstationer. Eftersom pulvret inte leder elektricitet kan den även användas mot brand i elektrisk utrustning.

KPS 120 är även lämplig inom sjöfarten då den är godkänd enligt MED.

Teknisk information

Tempus® KPS 120 är en tryckladdad pulversläckare fylld med 12 kg av det högeffektiva pulvret Adex K baserat på ammoniumfosfat. Pulver är ett mycket effektivt släckmedel och det enda som är klassat för samtliga brandtyper.

Det brinnande ämnet kyls ner tack vare att pulvret kräver energi för att brytas ned och smälta. Pulvret stoppar brandens kedjereaktion och på så sätt förhindras vidare förbränning.

Det smälta pulvret bildar sedan en beläggning som effektivt förhindrar återantändning. Tempus® KPS 120 är provad och godkänd enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 samt både DNV- och CE-märkt. Den är även godkänd enligt MED, Marine Equipment Directive.

Släckarens konstruktion

Behållaren är tillverkad i stål. Ventilen är tillverkad i förnicklad mässing medan handtag och avtryckare är tillverkade i rostfritt stål.

Tempus® KPS 120 är försedd med en svart fotring i plast som skyddar mot både nötnings- och

korrosionsskador.

En rejäl slang underlättar släckningsarbetet. Slang och munstycke är fäst i fotringen. Tempus® KPS 120 levereras med hängare för väggmontage.



Tempus® KPS 90

art.nr: 2151/333

Vikt fylld	Höjd x bredd x djup (cm)	Slanglängd	Tömnings-tid	Kastlängd	Fyllningstryck	Drivgas	Användningstemp °C min/max
17,3 kg	59 x 27 x 20	58 cm	22 sek	7 m	1,5 MPa	Kvävgas	-30/+60