

Tempus® KPS 60

Brandklass: 43A 233B C

Användningsområde

Tempus® KPS 60 är effektiv mot bränder i fibrösa material som trä, tyg och papper, mot bränder i plast och brännbara vätskor samt mot gasbränder.

Tempus® KPS 60 är lämplig för exempelvis bostäder, lastbilar, bussar och heta arbeten. Eftersom pulvret inte leder elektricitet kan den även användas mot brand i elektrisk utrustning. KPS 60 är även lämplig inom sjöfarten då den är godkänd enligt MED.

Teknisk information

Tempus® KPS 60 är en tryckladdad pulversläckare fylld med 6 kg av det högeffektiva pulvret Glorex K baserat på ammoniumfosfat. Pulver är ett mycket effektivt släckmedel och det enda som är klassat för samtliga brandtyper.

Det brinnande ämnet kyls ner tack vare att pulvret kräver energi för att brytas ned och smälta. Pulvret stoppar brandens kedje-reaktion och på så sätt förhindras vidare förbränning.

Det smälta pulvret bildar sedan en beläggning som effektivt förhindrar återantändning. Tempus® KPS 60 är provad och godkänd enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 samt både DNV- och CE-märkt. Den är även godkänd enligt MED, Marine Equipment Directive.

Släckarens konstruktion

Behållaren är tillverkad i stål. Ventilen är tillverkad i förnicklad mässing medan handtaget och avtryckaren är tillverkade i rostfritt stål.

Tempus® KPS 60 är försedd med en svart fotring i plast som

skyddar mot både nötnings- och korrosionsskador.

En rejäl slang underlättar släckningsarbetet. Slang och munstycke är fäst i fotringen. Tempus® KPS 60 levereras med hängare för väggmontage.



Tempus® KPS 60

art.nr: 2111/815

Vikt fylld	Höjd x bredd x djup (cm)	Slanglängd	Tömnings-tid	Kastlängd	Fyllningstryck	Drivgas	Användningstemp °C min/max
9,1 kg	51 x 22 x 16	46 cm	16 sek	>6 m	1,5 MPa	Kvävgas	-30/+60