

Tempus® KPS 90

Brandklass: 55A 233B C

Användningsområde

Tempus® KPS 90 är effektiv mot bränder i fibrösa material som trä, tyg och papper, mot bränder i plast och brännbara vätskor samt mot gasbränder.

Tempus® KPS 90 är lämplig för exempelvis lantbruk, villor, verkstäder och mindre industrier. Eftersom pulvret inte leder elektricitet kan den även användas mot brand i elektrisk utrustning.

KPS 90 är även lämplig inom sjöfarten då den är godkänd enligt MED.

Teknisk information

Tempus® KPS 90 är en tryckladdad pulver-släckare fylld med 9 kg av det högeffektiva pulvret Adex K baserat på ammoniumfosfat. Pulver är ett mycket effektivt släckmedel och det enda som är klassat för

samtliga brandtyper.

Det brinnande ämnet kyls ner tack vare att pulvret kräver energi för att brytas ned och smälta.

Pulvret stoppar brandens kedje-reaktion och på så sätt förhindras vidare förbränning.

Det smälta pulvret bildar sedan en beläggning som effektivt förhindrar återantändning.

Tempus® KPS 90 är provad och godkänd enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 samt både DNV- och CE-märkt. Den är även godkänd enligt MED, Marine Equipment Directive.

Släckarens konstruktion

Behållaren är tillverkad i stål.

Ventilen är tillverkad i förnicklad mässing medan handtaget och avtryckaren är tillverkade i rostfritt stål.

Tempus® KPS 90 är försedd med en svart fotring i plast som

skyddar mot både nötnings- och korrosionsskador.

En rejäl slang underlättar släckningsarbetet. Slang och munstycke är fäst i fotringen.

Tempus® KPS 90 levereras med hängare för väggmontage.



Tempus® KPS 90

art.nr: 4041/333

Vikt fylld	Höjd x bredd x djup (cm)	Slanglängd	Tömnings-tid	Kastlängd	Fyllningstryck	Drivgas	Användningstemp °C min/max
14 kg	60 x 23 x 18	58 cm	16 sek	>7 m	1,5 MPa	Kvävgas	-30/+60