

Tempus® KSS 90

Brandklass: 27A 233B

Användningsområde

Tempus® KSS 90 är effektiv mot bränder i fibrösa material som trä, tyg och papper samt mot bränder i plast och brännbara vätskor.

Tempus® KSS 90 är lämplig för exempelvis bostäder, butiker, kontor, sjukhus och hotell.

KSS 90 är dielektriskt provad och godkänd varför den kan användas mot brand i elektrisk strömförande utrustning upp till 1000 V. Tempus® KSS 90 är även lämplig inom sjöfarten då den är godkänd enligt MED.

Teknisk information

Tempus® KSS 90 är en tryckladdad skumsläckare fylld med 9 liter av den effektiva AFFF skumvätskan Glorilight Plus.

Den filmbildande skumvätskan flyter ut över brandhärden och släcker genom kylning och kvävning. Eftersom skummet ligger kvar över det brinnande ämnet ger det också ett säkert skydd mot återantändning. KSS 9 är provad och godkänd enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 samt både DNV- och CE-märkt. Den är även godkänd enligt MED, Marine Equipment Directive.

Släckarens konstruktion

Behållaren är tillverkad i stål. Ventilen är tillverkad i förnicklad mässing medan handtag och avtryckare är tillverkade i rostfritt stål. Tempus® KSS 90 är försedd med en svart fotring i plast som skyddar mot både nötnings- och korrosionsskador.

En rejäl slang underlättar släckningsarbetet, slang och munstycke är fäst i fotringen.

Tempus® KSS 90 levereras med hängare för väggmontage.



Tempus® KSS90

Art.nr: 1741/815

Vikt fylld	Höjd x bredd x djup (cm)	Tömnings-tid	Kastlängd	Fyllningstryck	Drivgas	Användningstemp °C min/max
14,6 kg	52 x 30 x 19	48 sek	>4 m	1,5 MPa	Kvävgas	0/+60