

Kidde VC-Z - Brandslang

Användningsområde

Kidde VC-Z brandslang är konstruerad och tillverkad för att möta de höga kraven hos både industribrandförsvar och kommunala räddningstjänster.

Brandslangens slitstarka material gör att den tål att användas ofta.

Egenskaper

Kidde VC-Z brandslang är tillverkad av vår fabrik Vanrullen i Belgien.

Tack vare brandslangens moderna högvärdiga material kombinerar den låg vikt, smidig hantering och liten packhöjd med högt spräng-tryck (50 bar), god slitstyrka och bra värmebeständighet.

Specifikation

Slangens utsida är tillverkat av ett slitstarkt syntetiskt vävt tyg. Innerbeläggningen består av EPDM-gummi, ett syntetiskt och ozonbeständigt gummi som har mycket goda åldringsegenskaper.

Dessa material gör Kidde VC-Z brandslang resistent mot en lång rad kemikalier och är okänslig mot röt- och mögelangrepp.



Dimensioner

Kidde VC-Z finns i följande längder som standardutförande:

- 25 m x 38 mm
- 25 m x 42 mm
- 25 m x 63 mm
- 25 m x 76 mm

Andra slanglängder kan beställas på begäran.

Godkännande

Kidde VC-Z är provad och godkänd enligt följande:

- DIN 14 811
- NBN S21-024
- BS Class 1
- Pr EN 1924-1 (MED)
- ISO 9001: 2000