

Tempus[®] KKS 2

Brandklass: 34B

Användningsområde

Tempus[®] KKS 2 är effektiv mot bränder i plast och brännbara vätskor. Eftersom släckmedlet inte leder elektricitet kan den även användas mot brand i elektrisk utrustning.

Då koldioxid släcker utan att lämna efter sig några som helst släckmedelsrester är den särskilt lämplig för känsliga objekt som exempelvis maskinutrustning, datorer och elektrisk utrustning.

Teknisk information

Tempus[®] KKS 2 är fylld med 2 kg koldioxid i vätskeform. När släckaren utlöses förångas en del av koldioxiden medan det av resterande delen bildas kolsyresnö. Koldioxiden gör att syrehalten i branden blir för låg för fortsatt förbränning.

Tempus[®] KKS 2 är provad och godkänd enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 samt både DNV- och CE-märkt. Den är även godkänd enligt MED, Marine Equipment Directive, vilket gör den lämplig inom sjöfarten.

Släckarens konstruktion

Behållaren är tillverkad i aluminium och uppfyller naturligtvis Arbetssmiljöverkets krav för gasflaskor. Ventilen är tillverkad i förnicklad mässing. Handtag och avtryckare är tillverkade i rostfritt stål. Ett munstycke monterat direkt på ventilen ger en lätthanterlig släckare samt perfekt fördelning mellan gas och kolsyresnö.

Tempus[®] KKS 2 levereras med hängare för väggmontage.



Vikt fylld	Höjd x bredd x djup (cm)	Slanglängd inkl. munst	Tömmnings-tid	Kastlängd	Fyllningstryck	Drivgas	Användningstemp °C min/max
5,5 kg	52 x 27 x 12	---	8,5 sek	3 m	5,8 MPa	---	-30/+60