

# Tempus<sup>®</sup> KKS 5

Brandklass: 89B

## Användningsområde

Tempus<sup>®</sup> KKS 5 är effektiv mot bränder i plast och brännbara vätskor. Eftersom släckmedlet inte leder elektricitet kan den även användas mot brand i elektrisk utrustning. Då koldioxid släcker utan att lämna efter sig några som helst släckmedelsrester är den särskilt lämplig för känsliga objekt som exempelvis el-centraler, kontrollrum för radio och TV, storkök samt sjukhus.

## Teknisk information

Tempus<sup>®</sup> KKS 5 är fylld med 5 kg koldioxid i vätskeform. När släckaren utlöses förångas en del av koldioxiden medan det av resterande delen bildas kolsyresnö. Koldioxiden gör att syrehalten i branden blir för låg för fortsatt förbränning.

Tempus<sup>®</sup> KKS 5 är provad och godkänd enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 samt både DNV- och CE-märkt. Den är även godkänd enligt MED, Marine Equipment Directive, vilket gör den lämplig inom sjöfarten.

## Släckarens konstruktion

Behållaren är tillverkad i aluminium och uppfyller naturligtvis Arbetsmiljöverkets krav för gasflaskor. Ventilen är tillverkad i förnicklad mässing. Handtag och avtryckare är tillverkade i rostfritt stål. En rejäl slang med munstycke som är utformat för att ge perfekt fördelning mellan gas och kolsyresnö är monterad på släckaren för att underlätta släckningsarbetet.

Tempus<sup>®</sup> KKS 5 levereras med hängare för väggmontage.



Vikt fylld	Höjd x bredd x djup (cm)	Slanglängd inkl. munst	Tömnings-tid	Kastlängd	Fyllningstryck	Drivgas	Användningstemp °C min/max
13,0 kg	85 x 48 x 16 cm	112 cm	13,5 sek	4-5 m	5,8 MPa	---	-30/+60