

Tempus[®] KPS 4

Brandklass: 27A 183B C

Användningsområde

Tempus[®] KPS 4 är effektiv mot bränder i fibrösa material som trä, tyg och papper, mot bränder i plast och brännbara vätskor samt mot gasbränder.

Tempus[®] KPS 4 är lämplig för exempelvis bilar, truckar och fritidsbåtar. Eftersom pulvret inte leder elektricitet kan den även användas mot brand i elektrisk utrustning.

Teknisk information

Tempus[®] KPS 4 är en tryckladdad pulversläckare fylld med 4 kg av det högeffektiva pulvret Glutex baserat på ammoniumfosfat. Pulver är ett mycket effektivt släckmedel och det enda som är klassat för samtliga brandtyper.

Det brinnande ämnet kyls ner tack vare att pulvret kräver energi för att brytas ned och smälta. Pulvret stoppar brandens kedjereaktion och på så sätt förhindras vidare förbränning. Det smälta pulvret bildar sedan en beläggning som effektivt förhindrar återantändning.

Tempus[®] KPS 4 är provad och godkänd enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 samt både DNV- och CE-märkt.

Släckarens konstruktion

Behållaren är tillverkad i stål. Ventilen är tillverkad i förnicklad mässing medan handtag och avtryckare är tillverkade i rostfritt stål.

Tempus[®] KPS 4 är försedd med en svart fotring i plast som skyddar mot både nötnings- och korrosionsskador.

En rejäl slang underlättar släckningsarbetet. Slang och munstycke är fäst i fotringen.

Tempus[®] KPS 4 levereras med hängare för väggmontage.



| Vikt fylld | Höjd x bredd x djup (cm) | Slanglängd | Tömmnings-tid | Kastlängd | Fyllningstryck | Drivgas | Användningstemp °C min/max |
|------------|--------------------------|------------|---------------|-----------|----------------|---------|----------------------------|
| 6,7 kg | 42 x 22 x 16 | 46 cm | 12 sek | >6 m | 1,5 MPa | Kvävgas | -30/+60 |